



KAMELEON.ERP/CRM/BI/EDI/BCK

PLIK BOOT.XML KONFIGURACJA STARTOWA PAKIETU KAMELEON.ERP

PAKIET KAMELEON.ERP od wersji 8.60 (dystrybucja 12/2015) używa innego niż we wcześniejszych wersjach mechanizmu połączenia z bazami danych instalacji. Starsze wersje pakietu korzystały z pliku rejestru systemowego, ale to rozwiązanie w nowszych wersjach Windows (np. w Windows 10, mamy wirtualne pulpity, poza tym dostęp do rejestru w zależności od wersji OS był różnie obsługiwany, co sprawiało sporo problemów, np. konieczność uruchomienia programu wykonywalnego jako Administrator systemu) było coraz bardziej uciążliwe pomimo tego, że program korzystał z gałęzi rejestru nie wymagających od użytkownika podwyższonych uprawnień. Dlatego zdecydowaliśmy się na wyeliminowanie dostępu do rejestru systemowego i w obecnych wersjach pakietu wszystkie programy korzystają z pliku o nazwie boo.xml, który musi się znajdować w lokalizacji z której program startuje. Poniżej prezentujemy strukturę pliku boot.xml (zawiera on „ścieżki dostępu do określonych programów wykonywalnych PAKIETU KAMELEON.ERP”)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
- <DATAPACKET Version="2.0">
  - <METADATA>
    - <FIELDS>
      <FIELD fieldtype="i2" attrname="SERVER_WINDOWS_ON"/>
      <FIELD fieldtype="i2" attrname="SERVER_LINUX_ON"/>
      <FIELD fieldtype="string" attrname="SERVER_TYPE" WIDTH="20"/>
      <FIELD fieldtype="string" attrname="APP_FOLDER" WIDTH="500"/>
      <FIELD fieldtype="string" attrname="CURRENT_DATABASE_NAME" WIDTH="500"/>
      <FIELD fieldtype="string" attrname="PATH_TO_BACKUP" WIDTH="500"/>
      <FIELD fieldtype="string" attrname="UNC_PATH_TO_USERS" WIDTH="500"/>
      <FIELD fieldtype="string" attrname="PATH_TO_USERS_WINDOWS" WIDTH="500"/>
      <FIELD fieldtype="string" attrname="PATH_TO_USERS_LINUX" WIDTH="500"/>
      <FIELD fieldtype="string" attrname="PATH_TO_KAMELEON_BI" WIDTH="500"/>
      <FIELD fieldtype="string" attrname="PATH_TO_KAMELEON_EDI" WIDTH="500"/>
      <FIELD fieldtype="string" attrname="PATH_TO_KAMELEON_CRM" WIDTH="500"/>
      <FIELD fieldtype="string" attrname="PATH_TO_KAMELEON_GRP" WIDTH="500"/>
      <FIELD fieldtype="string" attrname="PATH_TO_KAMELEON_BCK" WIDTH="500"/>
      <FIELD fieldtype="string" attrname="PATH_TO_FIREBIRD_GBAK" WIDTH="500"/>
    </FIELDS>
```

Jeśli jakkolwiek program wykonywalny (wchodzący w skład PAKIETU KAMELEON.ERP) nie znajdzie w lokalizacji z której został uruchomiony pliku boot.xml, to plik taki zostanie automatycznie utworzony i uzupełniony danymi z rejestru systemowego komputera, na którym program został uruchomiony lub jeśli nie odnajdzie danych w rejestrze wyświetli pokazany na poniższym zrzucie ekranu kreator w którym należy uzupełnić konieczne go prawidłowego działania pakietu dane lokalizujące poszczególne elementy / programy.

